

LEKKIE

Kutał felga aluminiowa.

EKONOMICZNE

Większa ładowność pojazdu.

WYTRZYMAŁE

Kuty stop o wysokiej wytrzymałości.



BPW · THE QUALITY FACTOR



DANE TECHNICZNE ECO WHEEL

Mniejsze koszty eksploatacji dzięki kutym felgom aluminiowym

5 lat gwarancji

Bez limitu kilometrów*

HOMOLOGACJA KBA
DLA WSZYSTKICH
WYMIARÓW FELG

Stan na 01/2011

Rozmiar felgi	Zalecany rozmiar opony	Wykończenie	Osadzenie felgi (mm)	Połowa rozstawu opon bliźniaczych (mm)	Średnica otworu na szpilkę (mm)	Maksymalne obciążenie koła (kg)	Waga (kg)	Przyłącze koła	Grubość ścianki felgi (mm)	Montaż kół bliźniaczych	Zastosowanie	Nr katalogowy BPW
22,5 x 11,75	365/70 R22,5; 385/65 R22,5; 385/55 R22,5; 15 R22,5	szcztokowana	120	-	32	5000	26,2	281/335/10	27	nie	pojazd silnikowy i przyczepa/naczepa	02.3511.43.12
					26		26,4					02.3511.44.12
		polerowana	120	-	32	5000	26,2	281/335/10	27	nie	pojazd silnikowy i przyczepa/naczepa	02.3511.45.12
					26		26,4					02.3511.46.12
		szcztokowana	0	-	32	4500	22	281/335/10	23	nie	przyczepa/naczepa	02.3511.47.12
					26		22,2					02.3511.48.12
		polerowana	0	-	32	4500	22	281/335/10	23	nie	przyczepa/naczepa	02.3511.49.12
					26		22,2					02.3511.50.12
22,5 x 9,00	12 R22,5; 12/70 R22,5; 285/60 R22,5; 295/60 R22,5; 305/60 R22,5; 315/60 R22,5; 285/70 R22,5; 295/70 R22,5; 305/70 R22,5; 315/70 R22,5; 285/75 R22,5; 295/75 R22,5; 305/75 R22,5; 315/75 R22,5; 285/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/80 R22,5; 315/80 R22,5	szcztokowana	153	175	32	4250	25,4	281/335/10	22	tak	pojazd silnikowy i przyczepa/naczepa	02.3511.51.12
					26		25,6					02.3511.52.12
					32		25,4					02.3511.53.12
					26		25,6					02.3511.54.12
		polerowana	153	175	32	4250	25,4	281/335/10	22	tak	pojazd silnikowy i przyczepa/naczepa	02.3511.55.12
					26		25,6					02.3511.56.12
					32		25,4					02.3511.57.12
					26		25,6					02.3511.58.12
22,5 x 8,25	11 R22,5; 12 R22,5; 265/60 R22,5; 285/60 R22,5; 255/70 R22,5; 265/70 R22,5; 275/70 R22,5; 285/70 R22,5; 295/70 R22,5; 305/70 R22,5; 255/75 R22,5; 265/75 R22,5; 275/75 R22,5; 285/75 R22,5; 295/75 R22,5; 305/75 R22,5; 255/80 R22,5; 265/80 R22,5; 275/80 R22,5; 285/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/80 R22,5	szcztokowana	145	167	32	3650	22,9	281/335/10	22	tak	przyczepa/naczepa	02.3511.55.12
					26		23,1					02.3511.56.12
					32		22,9					02.3511.57.12
					26		23,1					02.3511.58.12
		polerowana	145	167	32	3650	22,9	281/335/10	22	tak	przyczepa/naczepa	02.3511.59.12
					26		23,1					02.3511.60.12
					32		22,9					02.3511.57.12
					26		23,1					02.3511.58.12
17,5 x 6,75	9,5 R17,5; 10 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/75 R17,5	szcztokowana	117	137	26	3000	14,8	281/335/10	20	tak	przyczepa/naczepa	02.3511.59.12
					26		14,8					02.3511.60.12
		polerowana	117	137	26	3000	14,8	281/335/10	20	tak	przyczepa/naczepa	02.3511.59.12
					26		14,8					02.3511.60.12

Nakrętki do mocowania koła (nakrętki pokryte antykorozyjną powłoką Dacromet)

Nakrętka do felg aluminiowych i stalowych (kolor srebrny)		M 22 x 1,5/27 mm hoch	26	05.260.54.10.0
Nakrętka z centrowaniem (srebrny)	Koła pojedyncze	M 22 x 1,5/39 mm hoch	32	05.260.54.21.1
Nakrętka z centrowaniem (srebrny)	Koła bliźniacze	M 22 x 1,5/62 mm hoch	32	05.260.54.14.0

Nakrętki do mocowania koła (dla Scania/Volvo należy stosować nakrętki z gwintem stalowym!)

Nakrętka z centrowaniem krótka, Scania	Koła pojedyncze	7/8 cala, 11 BSF	32	02.5219.39.10
Nakrętka z centrowaniem długa, Scania	Koła bliźniacze	7/8 cala, 11 BSF	32	02.5219.40.10
Nakrętka z centrowaniem krótka, Volvo	Koła pojedyncze	7/8 cala, 14 UNF	32	02.5219.41.10
Nakrętka z centrowaniem długa, Volvo	Koła bliźniacze	7/8 cala, 14 UNF	32	02.5219.42.10

* zgodnie z warunkami gwarancji

BPW Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 205/219, 05-092 Łomianki, tel. 22 751-77-97 · www.bpw.pl