



Achsquerschnitt (mm)	Spurweite SP (mm)	Federmitte FM (mm)	Grundplattenmitte GM (mm)	Statische Achslast (kg)						BPW Sachnummer
				40 km/h			60 km/h			
				○	○	○○	○	○	○○	

GS 11008-1 - Achslast bis 9.000 kg (40 km/h)

Bremse FL4112 - 410 x 120 mm - Radanschluss 220/275/8 ET 0 - M22 x 1,5

120 x 10	1.800	700	1.083	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.600
120 x 10	1.850	930	363	10.000	10.000	10.000	9.500	9.500	9.000	55.88.460.602
120 x 10	1.850	750	1.133	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.604
120 x 10	1.950	1.000	463	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.606
120 x 10	1.950	850	1.233	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.608
120 x 10	2.000	1.050	513	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.610
120 x 10	2.000	900	1.283	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.612
120 x 10	2.050	1.100	563	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.614
120 x 10	2.050	950	1.333	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.616
120 x 10	2.150	1.200	663	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.618
120 x 10	2.150	1.050	1.433	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.620

GS 11008-1 - Achslast bis 10.000 kg (40 km/h)

Bremse FL4112 - 410 x 120 mm - Radanschluss 220/275/8 ET 0 - M22 x 1,5

120 x 15	1.800	700	1.083	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	9.000	55.88.460.601
120 x 15	1.850	930	363	13.000	11.500	10.000	11.500	10.500	9.000	55.88.460.603
120 x 15	1.850	750	1.133	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	9.000	55.88.460.605
120 x 15	1.950	1.000	463	12.500	11.500	10.000	11.500	10.500	9.000	55.88.460.607
120 x 15	1.950	850	1.233	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	9.000	55.88.460.609
120 x 15	2.000	1.050	513	12.500	11.500	10.000	11.500	10.500	9.000	55.88.460.611
120 x 15	2.000	900	1.283	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	9.000	55.88.460.613
120 x 15	2.050	1.100	563	12.500	11.500	10.000	11.500	10.500	9.000	55.88.460.615
120 x 15	2.050	950	1.333	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	9.000	55.88.460.617
120 x 15	2.150	1.200	663	12.500	11.500	10.000	11.500	10.500	9.000	55.88.460.619
120 x 15	2.150	1.050	1.433	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	9.000	55.88.460.621

GS 11010-1 - Achslast bis 9.000 kg (40 km/h)

Bremse FL4112 - 410 x 120 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5

120 x 10	1.800	700	1.083	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.622
120 x 10	1.850	930	363	10.000	10.000	10.000	9.500	9.500	9.000	55.88.460.624
120 x 10	1.850	750	1.133	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.626
120 x 10	1.950	1.000	463	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.628
120 x 10	1.950	850	1.233	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.630
120 x 10	2.000	1.050	513	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.632
120 x 10	2.000	900	1.283	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.634
120 x 10	2.050	1.100	563	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.636
120 x 10	2.050	950	1.333	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.638
120 x 10	2.150	1.200	663	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	55.88.460.640
120 x 10	2.150	1.050	1.433	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	55.88.460.642