


Achsquerschnitt (mm)	Spurweite SP (mm)	Federmitte FM (mm)	Achslast		BPW Sachnummer Hinterachse	BPW Sachnummer Vorderachse für Tridem
			40 km/h	60 km/h		
						

GSL 11010-1 - Achslast bis 10.500 kg (40 km/h)						
Bremsen FL4112 - 410 x 120 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5						
120 x 15	1.950	850	10.500	10.000	36.88.460.906	36.88.460.907
120 x 15	2.000	900	10.500	10.000	36.88.460.908	36.88.460.909
120 x 15	2.050	950	10.500	10.000	36.88.460.910	36.88.460.911
120 x 15	2.100	1.000	10.500	10.000	36.88.460.912	36.88.460.913
120 x 15	2.150	1.050	10.500	10.000	36.88.460.914	36.88.460.915
120 x 15	2.225	1.100	10.500	10.000	36.88.460.916	36.88.460.917

GSL 12010 - Achslast bis 12.000 kg (40 km/h)						
Bremsen FL4118 - 410 x 180 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5						
150 x 16	1.950	850	12.000	11.000	26.72.449.606	26.72.449.607
150 x 16	2.000	900	12.000	11.000	26.72.449.608	26.72.449.609
150 x 16	2.050	950	12.000	11.000	26.72.449.610	26.72.449.611
150 x 16	2.100	1.000	12.000	11.000	26.72.449.612	26.72.449.613
150 x 16	2.150	1.050	12.000	11.000	26.72.449.614	26.72.449.615
150 x 16	2.225	1.100	12.000	11.000	26.72.449.616	26.72.449.617

GSL-Achsen nur in Verbindung mit Zwanglenksystemen einsetzbar.
 Ausführungen bis 10.500 kg bei 40 km/h auch mit 8-Loch-Radanschluss erhältlich.
 Angegebene Federmitten sind abhängig von der Spurweite und der Bereifung.